

PRA. PCA. MATE INTERIOR JAFEP STILO UNACAPA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica acrílica lista para usar de excelente calidad y muy cubriente, especialmente diseñada para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento en interiores, con un escaso salpicado y que precisen una buena lavabilidad y resistencia al frote.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílica

Color: Blanco y su carta de colores .

Aspecto: Mate

Peso específico: $1.55 \pm 0,05$ gr./ cm³

% en peso: 63 (Aprox.)

% en volumen: 42 (Aprox.)


Secado: 30 a 45 minutos (al tacto).

Repintado: A partir de 6 - 8 horas.

Diluyente: Agua y se precisa.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad).

Rendimiento: De 12 a 14 m²/litro y capa.



APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Si la superficie no está pintada o fuera muy absorbente se fijará adecuadamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado se aplicará directamente sin dilución. En algún caso puede necesitarse una segunda capa.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros y con rejilla.



INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

