

P.P. MATE “ SUPER 86” ACRILICA

Información Técnica

Versión: 1

Fecha Revisión: 15/09/2014

DESCRIPCION

Pintura plástica de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas. Con una excepcional blancura, cubrición, mínimo salpicado en aplicación y excelente rendimiento. Para acabados de calidad en interior y de muy buen resultado en exterior.

Su característica más notable es la mínima absorción, por lo que une a su magnífica lavabilidad, con un paño húmedo y en pocas pasadas.

Súper 86 Acrílico con tecnología EasyClean cumple todos los criterios ecológicos para las pinturas de interior, por lo que ha obtenido la etiqueta Ecológica Comunitaria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: copolímeros acrílicos especiales

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1,55 gr./cm³

Secado: 45 minutos al tacto

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 10-15 m²/litro y mano (UNE- EN ISO 6504-1 : 2007)

Repintado: 6 - 8 horas

Resistencia al frote húmedo: Clase 2 (UNE-EN ISO 11998 : 2007)

COV: Inferior a 20 g/litro

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

APLICACION

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.



MODO DE EMPLEO

Todos los soportes estarán limpios, secos y fraguados, exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplica directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10 %. Si fuera muy absorbente se fijaría previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplica directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

➤ Recomendaciones sobre limpieza de los utensilios:

- Limpieza de utensilios: Solo con agua
- El envase es prácticamente hermético, por lo que bien cerrado y sin diluir puede mantener sus propiedades más de un año.

➤ Recomendaciones sobre medidas de eliminación:

- Si la pintura no va a ser utilizada en su totalidad debe ser gestionada por personal especializado. Puede dirigirse también al Punto Limpio de su localidad.
- En ningún caso tirar junto a residuos domésticos.

➤ Recomendaciones sobre medidas preventivas de protección:

- El aplicador debe usar guantes y gafas protectoras.

➤ Información complementaria:

El usuario o aplicador puede consultar las características de este producto en:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

PRESENTACION

Envases de: 4L y 15L.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

