

PINTURA PLÁSTICA MATE DUAL

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura mate de gran blancura y cubrición. Lavable y resistente. Indicada especialmente para interiores, pero con buenos resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1,55 gr./cm³

Secado: 30 minutos aproximadamente

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Lavabilidad: Según DIN 53778 es superior a 2500 dp.

Según ISO 11998 es clase 3.

Rendimiento: De 7 a 9 m²/L. (según superficies)

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: A partir de 2 - 4 horas

APLICACIÓN

Pintura muy equilibrada en sus propiedades para un buen acabado de interiores, paredes y techos, con una buena facilidad de aplicación y rápido secado. Aplicable en exterior como protector de fachadas en condiciones no extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los posibles defectos.

- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la primera capa y con una menor dilución las de acabado.

-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobre todo si es pulida) y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy conveniente fijarlos adecuadamente.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Evitar las horas de pleno sol.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

