

PINTURA PLÁSTICA MATE ESTRELLAS

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. Posee buena transpiración y una relación calidad / precio insuperable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1.70 gr./cm³ aproximadamente.

Sólidos en peso: 69 % aprox.

Sólidos en volumen: 45 % aprox.

Secado: 30 minutos aproximadamente

Repintado: 4 – 5 horas

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 6 - 8 m²/L. y capa

Tinción: Colorantes JAFEP

Lavabilidad (Din 53778) N° Ciclos o Dobles Pasadas: Sup. 300



APLICACIÓN

Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón ; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado de techos.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los posibles defectos.

- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la primera capa y con una menor dilución las de acabado.



-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobretudo si es pulida) y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy conveniente fijarlos adecuadamente.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Evitar las horas de pleno sol.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 3Litros; 8 Litros; 12 Litros

INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Experts in decoration®

