

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Pintura de gran calidad para interiores. Con un acabado muy blanco cubriente, lavable y resistente; Asimismo es adecuada para la protección de exteriores por su solidez a la luz y estabilidad a los Agentes atmosféricos externos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1,50 gr./cm³

Solidos en volumen: 45 % aprox.

Solidos en peso: 67% aprox.

Resistencia al frote en húmedo:

- > 5000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)

Secado: 30 - 45 minutos aproximadamente


Repintado: A partir de 5 h.

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: De 8 a 10 m²/L y mano (según superficies)

Tinción: Colorantes JAFEP



Pinturas
Jafep[®]

APLICACION

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad.

Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



MODO DE EMPLEO

Remover y homogeneizar bien el contenido del envase

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Una vez fraguados, directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con productos adecuados a cada caso: Sellacryl, Sellaprim, Selladora Sintética, y otros son productos muy adecuados.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Aplicar un fondo fijador o Sellacryl Jafep, es conveniente en muchos casos

En general se recomienda:

- No aplicar si se prevé lluvia.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACION

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros

INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Experts in decoration®

