

PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA “Clasica”

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Pintura de gran calidad para interiores. Con la cubrición, blancura y acabado sedoso de las tradicionales pinturas plásticas acrílicas.

Asimismo es adecuada como pintura lisa de exteriores por su solidez a la luz y estabilidad a los agentes atmosféricos externos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1,70 gr./cm³

Solidos en volumen: 45 % aprox.

Solidos en peso: 67% aprox.

Resistencia al frote en húmedo:

- \geq 5000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)

Secado: 30 - 45 minutos aproximadamente

Repintado: A partir de 5 h.

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: De 8 a 10 m²/L y mano (según superficies)

Tinción: Colorantes JAFEP

APLICACION

Experts in decoration®

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad.

Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



MODO DE EMPLEO

Remover y homogeneizar bien el contenido del envase

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Una vez fraguados, directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con productos adecuados a cada caso: Sellacryl, Sellaprim, Selladora Sintética, y otros son productos muy adecuados.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
 - Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Aplicar un fondo fijador o Sellacryl Jafep, es conveniente en muchos casos

En general se recomienda:

- No aplicar si se prevé lluvia.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACION

Envases de: 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

