

PINTURA ANTIMANCHAS Jafep

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas especiales, que por su naturaleza tixotrópica, penetra escasamente y forma una película que aísla manchas de humedad, óxido, humos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Resinas alquídicas tixotrópicas

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Específico: 1,45 gr./cm³

Secado: 2 - 3 horas a 25 °C.

Repintado: A partir de 12 h.

Diluyente: Dte Sintéticos.

Aplicación: Brocha o rodillo

Rendimiento: 10 - 12 m²/Kg.

APLICACIÓN

Se aplica en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Posteriormente se repinta con productos de acabado de calidad, tanto plásticas como esmaltes.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre pinturas en buen estado: limpiar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado eliminarla totalmente.
Aplicar sin dilución previa o ligeramente diluido con Dte. Sintetico Jafep.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO

Tiempo de almacenamiento recomendado.: 12 meses en envase original, cerrado y protegido de temperaturas extremas.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]