

RAYAPUZT

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Pasta plástica rayable en dos componentes de uso interior y exterior para aplicar con "llana" y obtener acabados rasgados, arremolinados y rayados en general, de gran dureza y resistencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Componente líquido: Emulsión acuosa de un copolímero vinílico y aditivos.
- Componente sólido: Carbonatos, dolomitas y cemento blanco.

MODO DE EMPLEO

Mezclar a pie de obra ambos componentes en una proporción aproximada de dos partes de sólido por una de líquido y aplicar con "llana" directamente sobre superficies de cemento limpias y secas. No aplicar sobre superficies ya tratadas con yeso, u otro tipo de pinturas.

PRESENTACION

Rayapuzt Líquido: Bote de plástico de 16 litros
Rayapuzt Polvo: Saco plástico de 20 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.
- Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

