

UNICA. Pintura Emplastecedora Acrílica.

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre superficies de obra nueva, en interior, en especial : yesos de proyección, escayolas, "pladur" etc

Soluciona problemas de adherencia, unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras de los paramentos en una sola operación, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Emulsión estireno-acrítica.

Aspecto: Extra Mate.

Peso específico: $1.70 \pm 0,05 \text{ gr./cm}^3$.

pH: 9 ± 1

Aplicación: Básicamente a pistola o Airles

Dilución y limpieza: Agua.

Rendimiento: Muy variable (5 a $8 \text{ m}^2/\text{L}$ y mano) dependiendo de la superficie tratada.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior.

Tapar previamente grandes desperfectos con Emplastes adecuados Jafep o similar.

Se recomienda aplicar nuestra "Única" a pistola o airles (paso 325) dejando una capa gruesa de unas 300-400 micras. Si se precisa es muy fácil de lijar.

A continuación dar el acabado deseado.

No aplicar a temperaturas inferiores a $7 \text{ }^\circ\text{C}$.

No exponer el envase a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

PRESENTACIÓN

Envases de: 25 Kg



INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

