

PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PINECOL

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate, basada en resinas específicamente elaboradas. No contiene formol, coalescentes, disolventes, amoníaco ni otras sustancias volátiles, lo que le confiere un escaso olor y la nula emisión de sustancias tóxicas o nocivas para las personas o el medio ambiente, es por tanto un producto ecológico. El acabado es mate, de excelente blancura, lavabilidad y cubrición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímero Estireno - acrílico especial
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Específico: 1,60 gr./cm³
Secado: 30 minutos aproximadamente
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 12 - 15 m²/litro
Tinción: Colorantes JAFEP

APLICACIÓN

Pintura especialmente indicada para decoración de interiores de calidad. Por sus propiedades antes citadas permite ocupar las habitaciones de forma inmediata, sin molestias, ni riesgos para la salud. Recomendable en el pintado de hospitales, residencias y centros de salud. Observaciones importantes: Si es necesario la limpieza de las superficies pintadas, se debe guardar al menos 28-30 días después de la aplicación. Usar siempre un paño humedecido y detergentes neutros. Nunca abrasivos.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de paredes y techos, bien limpios, desengrasados y secos:

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar directamente.



Productos Jafep, S.L.

Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)

Tel.: +34 967 44 05 96 • Fax: +34 967 44 26 12

Apartado de correos nº 70

02630 La Roda (AB) España



- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva
 - Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar el fijador acrílico Sellacryl JAFEP.
- En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.
 - No exponer los envases a temperaturas extremas

PRESENTACION

Envases de: 4 y 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



ARGENTINA

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com