

ACEITE PARA TECA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Aceites combinados con resinas especiales de aplicación interior y exterior, pero especialmente desarrollado para la protección de maderas de exterior. Es muy flexible y permeable al vapor de agua, lo que permite transpirar a la madera. Está aditivado con filtro solar de última generación para mejor protección UV y aditivos hidrofugantes para repeler el agua líquida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Alquílica

Color: Transparente

Aspecto: Satinado

Densidad: 0.85 gr./cm³

Viscosidad: Tixotrópico

Secado: 6 a 8 horas (al tacto), total 24 horas

Repintado: 24 horas

Diluyente: No precisa. Para limpieza utensilios utilizar aguarrás o Disolvente Sintético Jafep.

Aplicación: Brocha o pistola

APLICACIÓN

Para sustituir los aceites naturales propios de las maderas en interior y exterior sobr: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies exentas de suciedad, aplicar dos o más capas finas en la dirección del veteado.

Sobre barniz o pinturas viejas se ha de lijar, rascar o decapar previamente en función del tipo o de su estado.

PRESENTACIÓN

Envases de: 1 y 5 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

