

ACEITE PARA TECA (ÓLEO DE TECA)

Informação técnica

DESCRIÇÃO

Óleos combinados com resinas especiais de aplicação interior e exterior, mas especialmente desenvolvido para a proteção de madeira exterior. É muito flexível e permeável ao vapor de água, permitindo que a madeira transpire. Está aditivado com um filtro solar de última geração para melhor proteção UV e aditivos hidrofugates para repelir a água líquida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Alquídica

Cor: Transparente

Aspecto: Acetinado

Densidade: 0.85 gr./cm³

Viscosidade: Tixotrópica

Secagem: 6 - 8 horas (ao tacto), total 24 horas

Repintura: 24 horas

Diluyente: Produto pronto a aplicar. Para a limpeza de utensílios usar aguarrás o Disolvente Sintético Jafep.

Aplicação: Broxa ou pistola.



APLICAÇÃO

Para substituir os óleos naturais de madeira em interior e exterior sobre: cercas, portas, molduras, janelas, etc., onde o aplicador quiser um acabamento de alta duração.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

MODO DE EMPREGO

Em superfícies isentas de sujeira, aplicar duas ou mais demãos finas na direção do veio.

Sobre verniz ou pinturas velhas deve-se lixar, esfregar ou decapar previamente em função do tipo ou do seu estado.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de: 1 e 5 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.

Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

