

ANTIGOTERAS PINRODA (Impermeabilizante)

Informação técnica

DESCRIÇÃO

Antigoteras Pinroda é um impermeabilizante líquido em base aquosa, altamente elástico, baseado numa dispersão de copolímeros acrílicos em emulsão.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cor: - (Tipo terraços): Branco, negro, Vermelho telha, vermelho óxido, cinzento e verde.

Aspecto: Acetinado

Secagem ao tacto: 1 hora aproximadamente.

Rendimento: Variável segundo o tipo e aplicações.

Peso específico: 1,3 - 1,4 gr. /cm³

Volume de sólidos: 50% aproximadamente

Resistência á tração: 1,8 Mpa.

Alargamento a rotura: 320%.

Dobrado a -5°C: Não apresenta gretas.

Não aplicar com temperaturas extremas e/ou em tempo chuvoso.



APLICAÇÃO

Como impermeabilizante de superfícies horizontais: terraços, cobertas, telhados.

Além disso, devido á sua grande flexibilidade, resistência a céu descoberto e coesão interna é de grande utilidade em aplicações como:

- Massa elástica impermeável: misturando Antigoteras Pinroda com sílicas finas em proporção 1:3.
- Evitar a degradação nos isolamentos de espuma rígida de poliuretano (Antigoteras Pinroda branco).
- Eficaz isolamento calorífico por ser um excelente reflector de raios solares.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

MODO DE EMPREGO

MODO DE EMPREGO GERAL:

- Superfície de betão, fibrocimento, ladrilho, etc. Limpar cuidadosamente toda a superfície, para evitar problemas de aderência do produto. Eliminar-se-á a areia solta, as manchas de gordura, de fungos, etc. Sobre betão ou cimentos novos deve-se esperar pela sua secagem total (30 dias aproximadamente).

Aplicar uma primeira demão do produto bem diluído (até uns 30%), e se trata de superfícies em mau estado é aconselhável utilizar um fixador como SELLACRYL. Ir aplicando à continuação uma ou mais capas de Antigoteras Pinroda colocando FIBRA DE VIDRO se for preciso, em função das características de aplicação até completar a espessura recomendada.

- Superfícies de ferro e aço. Além de uma limpeza cuidadosa do suporte há de se aplicar primários adequados tais como: zarcão ou antioxidantes da gama JAFEP.



- Superfícies de metais não férricos. Preparar previamente com produtos adequados tais como: wash primer, imprimação fosfatante, etc.

- Superfícies de madeira. Limpar e lixar se for preciso e uma preparação prévia com SELLADORA SINTÉTICA JAFEP (Seladora Sintética Jafep).

EMPREGO COMO IMPERMEABILIZANTE DE TERRAÇOS:

Para poder obter de Antigoteras Pinroda as maiores garantias recomenda-se o seu uso exclusivamente sobre suportes minerais (betão, cimento, etc.).

Além de todas as considerações indicadas no ponto anterior há de se chegar a uma espessura não inferior a 400 microns, a qual equivale aproximadamente a um consumo mínimo de Antigoteras Pinroda de 1,5 a 2 Kg/m² e a utilização de fibra de vidro de umas 200 gr/m² aprox., como suporte estrutural.

Se o terraço vai ser muito transitável deve consultar o nosso Departamento Técnico que estudará cada caso de forma particular.

GARANTIA

PRODUCTOS JAFEP, s.l. tem depositado a sua total confiança em toda a gama dos seus produtos, e é nos produtos como o Antigoteras Pinroda, onde está patente o nosso esforço diário em oferecer aos nossos clientes um produto autenticamente líder no seu campo.

APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

