

PINTURA PLÁSTICA MATE AURAL HOGAR (TINTA AQUOSA)

Informação técnica

DESCRIPÇÃO

Tinta plástica de alta qualidade, elaborada com resinas acrílicas em emulsão. Com uma excepcional brancura, cobertura e rendimento. Para acabamentos perfeitos tanto em exterior como em interior. Sua composição inclui aditivos conservantes para a proteção da película. Sua pigmentação particular torná-lo recomendável em acabamentos de interiores de alta qualidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Acrílica pura
Cor: Branco e cores a pedido
Aspecto: Mate
Densidade: 1,60 gr./cm³
% por Volume: 41 (aprox.)
% por Peso: 63 (aprox.)
Secagem,: 45 minutos ao tacto
Diluyente: Água
Aplicação: Brocha, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)
Rendimento: 8 - 10 m²/litro e demão dependendo da superfície
Pigmento: Dióxido de Titânio e Extensores
Repintado: 6 - 8 horas
Lavabilidade: Superior a 5000 ciclos

APLICAÇÃO

- Pode-se aplicar broxa, rolo ou pistola. Sobre superfícies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais tratados convenientemente. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gordura e salitre.
Se a superfície é nova, aplica-se diretamente, mas diluindo a primeira demão com uns 10 – 15%. Se for muito absorvente fixara-se previamente.
- Se a superfície já está pintada e em bom estado também se aplica diretamente, mas se não for assim, deve-se eliminar a tinta para proceder como suporte novo.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C .
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 4 Litros; 15 Litros

informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

