

BARNIZ MARINO (VERNIS)

Fiche Technique

DESCRIPTION

Vernis alkyde modifié de haute qualité avec excellentes propriétés comme: Bonne adhérence, pénétration et humectation. Bonne résistance aux agents atmosphériques et environnemental. Grande flexibilité et dureté superficielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Nature: Alkyde modifiée
Couleur: Incolore et transparente
Aspect: Brillant
Masse volumique: 1 gr./cm³
Séchage: 6 - 8 heures, à peu près
Diluant; Disolvante Sintético Jafep (Solvant alkyde)
Application: Brosse ou pistolet aérographe
Rendement: Jusqu'à 15 m²/litre et couche

APPLICATION

Vernissage de bois tant en extérieur qu'en intérieur, pour milieux agressifs, zones costières ou de forte pollution urbaine.

MODE D'EMPLOI

NOUVELLE SURFACE EN BOIS: Nettoyer, poncer à fond et éliminer la poussière. Appliquer une première couche diluée 10% et poncer à nouveau. Pour finir, appliquer une ou plus couches sans dilution.

- **SURFACE EN BOIS VERNISSÉ:** Poncer doucement et nettoyer. Appliquer une ou deux couches sans dilution.. Sur surface en très mauvais état, éliminer et continuer comme une surface en bois neuve.

- Nettoyage des outils avec Disolvante Sintético Jafep (Dissolvant alkyde) ou Essence de térébenthine.

PRÉSENTATION

Récipients métalliques de: 750 ml; 4 Litres

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

