

BARNIZ PROTECTOR WB

Información Técnica

Versión: 1

Fecha Revisión: 22/05/2014

DESCRIPCION

Barniz en base acuosa para utilizar fundamentalmente en el curado y sellado de hormigón impreso decorativo. Protege, decora y conserva el pavimento evitando su rápida degradación. Realza el color y el aspecto.

Excelente protección de recubrimientos elásticos impermeabilizantes tanto en aplicación vertical como horizontal, mejorando notablemente su resistencia al tránsito peatonal y a la acción de radiaciones UV.

Ofrece también protección a un buen número de materiales de obra como ladrillo cara vista, terrazos, etc

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Dispersión acrílica

Porcentaje de sólidos en peso: 25 % (aprox.)

Color: Incoloro al secar.

Aspecto: satinado

Peso Especifico: 1 ± 0.05 g/cm³ (aprox.)

Secado: 30 - 45 minutos (aprox.)

Dilución y limpieza: agua

Aplicación: rodillo y pulverización

Rendimiento recomendado: 5-6 m²/L.



APLICACION

Tanto en viviendas y urbanizaciones particulares como espacios y zonas publicas, parques, centros comerciales, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Ante todo seguir siempre las indicaciones del fabricante e instalador de pavimentos. Básicamente: Aplicar al menos 3 días después de la realización del pavimento. Limpiar cuidadosamente y eliminar el polvo y el desmoldeante. Aplicar al menos dos capas de producto. La segunda sobre la primera totalmente seca.

Al aplicar sobre revestimientos elásticos de debe dejar transcurrir 3-4 días si son de nueva aplicación y transitar después de unas 24 horas después de aplicar.

Si lo utilizamos como fijador o hidrofugante de ladrillo, piedra, etc, se puede llegar a diluir hasta un 50 % con agua.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10º C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas

PRESENTACION

Envases de 15L. y 4 Litros.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.