

CERASTUC (CERAMUL) Jafep.

Informação Técnica

Versão: 0

Data Revisão: 24/04/2014

DESCRIÇÃO

Emulsão ao agua, em forma de gel, que se liquefaz por agitação. Especialmente preparada como protetor de revestido, aos que proporciona: Um brilho excelente, boa resistência a abrasão e ao agua e uma alta flexibilidade. Boa resistência ao polido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Cera emulsionada
Cor: Branquicenta
Viscosidade: Gel Tixotrópico
Rendimento: 30-40 m²/kg.
Diluyente: Agua
PH: 8.5-9.5
Produto sensível ao frio.



APLICAÇÃO

Cera protetora de revestidos. Pavimentável.

Rendimento real, dependerá do espesso da capa, da natureza do substrato e do método de aplicação.

INSTRUÇÕES DE USO

Em geral se deve diluir (incluso ate o 50%). Aplicar ao menos duas mãos e polir e dar brilho na ultima.

PRESENTAÇÃO

Envases de: 750 ml.

A informação deste documento serve de guia mais não oferece garantia.
Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança.

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

