



PEINTURE À L'EAU MATE " EasyClean"

Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture à base d'eau acrylique de haute qualité, à base de résines acryliques en émulsion. Avec une exceptionnelle blancheur, pouvoir couvrant et rendement. Pour finitions parfaites tant en extérieur qu'en intérieur. Sa caractéristique la plus remarquable est l'absorption minimale, c'est pourquoi elle joint sa magnifique lavabilité à l'entretien facile de taches difficiles (vin, café, etc.) à l'aide d'un chiffon humide et d'un simple coup.

EasyClean respecte tous les critères écologiques pour les peintures d'intérieur, c'est pourquoi elle est en cours d'obtenir le label écologique européen Eco label .

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Composition: Copolymères Acryliques

Couleur: Blanche et couleurs sur commande

Aspect: Mat

Masse volumique: 1,45 gr./cm³

Sec au toucher : environ 30 minutes

Diluant: Eau

Application: Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajustant viscosité)

Opacité: 98%

Rendement: De 10 à 14 m²/L .(UNE- EN ISO 6504-1 : 2007)

Recouvrable: 6 - 8 heures

Résistance au frottement humide: Classe 1 (UNE-EN ISO 11998 : 2007)

COV: 10.9 gr/ L

MODE D'APPLICATION

Sur supports neufs de ciment, béton, fibrociment, etc. et supports en plâtre, préfabriqués, bois et métal intérieurs, convenablement traités, comme par exemple: Impression sur bois et aggloméré; Primaires sur le fer; Fond fixateur sur plâtre et enduits.

Tous les supports seront propres, secs et pris, exempts de matière grasseuse ou salpêtre.

Sur surfaces neuves, appliquer directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche. S'il est très absorbante, fixer préalablement.

Sur surface avec peinture en bon état, appliquer aussi directement, mais au contraire, éliminer et continuer comme une surface neuve.

Il est recommandé en général :

-De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.

-De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient plastique de 4 Litres.

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité