

## EMPLASTE Jafep. EXTERIOR Polvo.

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Plaste en polvo para el enlucido y reparación. Cubre y repara superficies de cemento, hormigón, ladrillo, piedra, etc. También rellena y repara elementos decorativos tales como columnas, balaustradas, etc. Se aplica sobre todo tipo de superficies de construcción y albañilería. Para aplicar en capa gruesa, les recomendamos mezclar con áridos y arenas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Polvo blanco muy fino.

Secado: 2 - 3 horas, (depende de la capa, temperatura y humedad).

Aplicación: Llana y espátula de acero inoxidable.

Rendimiento: Muy variable según superficies. Orientativo : 1 a 2 kg/ m<sup>2</sup>

Tiempo de uso: 2 - 3 horas.

Pintado: A partir de 48/62 horas ( dependiendo de la temperatura y humedad.)

### MODO DE EMPLEO

Mezclar 1kg de producto con unos 300/400mL. de agua, remover hasta obtener una pasta homogénea y usar inmediatamente. Una vez comience a fraguar no se debe remover.

El paramento estará limpio y seco y si es necesario por su estado se fijará previamente.

Como se trata de un producto alcalino se deben proteger las superficies metálicas.

No aplicar sobre yesos, sus derivados y pinturas viejas, caleadas o mal adheridas.

No se puede aplicar a temperaturas por debajo de 5 °C. o superior a 35

### PRESENTACIÓN

Envases de sacos de papel : 15 Kg.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

