

## ACRIMAR. ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, inodoro, ininflamable y ecológico. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos.

Color: Blanco y Bases del sistema MCS

Aspecto: Brillante, Satinado, Mate Sedoso y Mate

Densidad: Brillante 1.20 gr./cm<sup>3</sup>, Satinado 1.30 gr./cm<sup>3</sup>, Mate Sedoso y Mate 1.40 gr./cm<sup>3</sup>.

Secado: 30 – 60 minutos al tacto.

Repintado: 6 horas.

Rendimiento: 12 – 14 m<sup>2</sup>/litro.

Diluyente: Agua.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Tinción: Tinte universal Jafep o Colorante al agua Jafep.

### APLICACIÓN

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, mampostería, madera, yeso, etc., tales como puertas, sillas, mesas, ventanas, paredes, muebles, verjas, estructuras metálicas, etc. Y por supuesto cocinas y baños.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



## MODO DE EMPLEO


Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

- Superficie pintada: Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA ACRIMAR. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.
- Superficies No pintadas:  
Madera. Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua.  
Metal. Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua.  
Paredes: Aplicar "Acrimar" directamente o preparar con Sellacryl.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni tampoco excesivamente altas.  
Lavar los utensilios con agua, inmediatamente después de usarlos.

## PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml y 4 Litros.



La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

*Pinturas*  
**Jafep**<sup>®</sup>  
*Experts in decoration*<sup>®</sup>

