Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

FONDO para REV. “EFEITO PEDRA”. Base

Informação Técnica

Versão: 0
Fecha Revisão: 24/04/2014

DESCRIÇÃO

Revestimento plástico acrílico texturado de alta qualidade, feito com resinas em emulsão acrílicas puras. Com um excepcional rendimento. Para acabados de “Efeito Pedra” em exterior e interior, mantimentos a transpiração das mesmas. Não amarela e tem pouco cheiro. Comercializa-se como base para conseguir as tonalidades de cor adequadas para as cores de terminação de nosso Revestimento Efeito Pedra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Acrílica pura
Cor: Bases brancas.
Peso específico: 1,45 gr./cm^3
% em volumem: 43 (aprox.)
% em peso: 62 (aprox.)
Secagem: 30 minutos ao toque.
Diluidor: Agua
Aplicação: Broxa, rodelo ou pistola (ajustando viscosidade)
Rendimento: 8 – 10 m^2/litro e mão dependendo da superfície.
Repintando: 8 horas mínimo.
Resistência à alcalinidade: Boa. Não muda visualmente.

APLICAÇÃO

Uma vez que as bases foram pintadas com colorantes apropriados ou sistemas tintométricos: Se pode aplicar a broxa, rodelo ou pistola. Sobre superfícies exteriores com suportes de cimento, concreto, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeiras e metais tratados convenientemente. Todos os suportes deverão estar limpos, secos, sem gordura e salitre. Como é um produto acrílico 100% tem uma grande resistência ao álcali assim que se recomenda em porões, tabernas, garages, etc.

O rendimento real dependera do espesso da capa, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

INSTRUÇÕES DE USO

- Suporte novo: As superfícies têm de estar secas (gessos) ou endurecidas (cimentos). Aplica-se diretamente, mas diluindo a primeira mão com um 10-15%. Si fosse muito absorvente se fixaria antes. Si tem defeitos de suporte, betumar com um produto adequado o em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.

- Restauração: Si a superfície já esta pintada e em bom estado também se aplica diretamente, mas si não fosse assim, se deve eliminar a pintura para proceder como suporte novo.

Em geral se recomenda:

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a 35ºC.
- Não colocar os envases a temperaturas extremas.
- Período de armazenamento ate 3 anos em envase original cerrado.
- Evitar adir agua ao produto que não vai ser usado com o fim de evitar a degradação do produto.

PRESENTAÇÃO

Envases de: 4 litros y 15 litros.

A informação deste documento serve de guia para o usuário, mas não oferece garantia.
Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança.

Pinturas Jafep® Experts in decoration®