

FONDO MATE Alta Decoración

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 28/04/2014

DESCRIPCION

Revestimiento acrílico desarrollado para ser el fondo ideal para el acabado con nuestras Tierras Rodantinas y otros productos de alta decoración. Es lavable y transpirable y con una excelente cubrición.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Específico: $1.6 \pm 0,5 \text{ gr./ cm}^3$

Permeabilidad al vapor de agua (DIN EN 1062-2) :150 – 170 (g/m² día) según colores

Resistencia al frote en húmedo:

- ≥ 10000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)
- Clase 3 (ISO 11998)

Secado: 30 minutos aproximadamente.

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: De 5 a 8 m²/Kg. (según superficies)

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: A partir de 5 horas

APLICACION

Aplicar una primera capa del Fondo diluido en un 20%co agua y una segunda con la misma dilución si se considera preciso. Deben transcurrir al menos cuatro horas entre ambas. Se puede utilizar paletina, rodillo o pistola.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre :

- Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl Jafep, convenientemente diluido.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
 - No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACION

Envases de: 5 Kgs.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

