

## FONDO PENETRANTE FIJADOR AL DISOLVENTE

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Producto de excelente penetración y poder de fijación. Muy buena adherencia, gran resistencia a la alcalinidad y rápido secado. Por su contenido en resinas acrílicas modificadas es útil para la protección de hormigones y otras superficies de construcción contra los elementos agresivos del medio ambiente, básicamente CO<sub>2</sub>.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílica.

Aspecto: Incoloro y Transparente.

Densidad: 0,80 gr./cm<sup>3</sup> (aproximadamente).

Secado: 1 hora. Para pintar en 24 horas.

Aplicación: Brocha, rodillo.

Rendimiento: Muy variable según estado de superficies.

Viscosidad: 12 segundos (Copa Ford N° 4).

Limpieza: Disolvente Sintético Jafep.

### APLICACIÓN

Indicado especialmente para fijar materiales de construcción en mal estado y adecuado para fijar pinturas y recubrimientos viejos. Se puede aplicar en interior y exterior. Directamente sobre hormigón como barrera anticarbonatación.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar tal cual se presenta con brocha o rodillo. Evitar las temperaturas extremas, y altos porcentajes de humedad.

Cepillar y raspar previamente arena, cemento o viejas pinturas mal adheridas.

### PRESENTACIÓN

Envases de: 1 Litro, 5 Litros; 20 Litros



Productos Jafep, S.L.  
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)  
**Tel.:** +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12  
Apartado de correos nº 70  
02630 La Roda (AB) **España**



La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



ARGENTINA ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)