

FONDO SATINADO Decorativo

Informação Técnica

Versão: 0

Data Revisão: 24/04/2014

DESCRIÇÃO

Produto a base de resinas acrílicas puras em emulsão. Sua especial formulação faz de ela uma ideal para determinados acabados de alta decoração. É impermeável e transpirável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Acrílicas.

Cor: Branco

Peso específico: 1,25 gr./cm³

% em volumem: 33 (aprox.)

% em peso: 48 (aprox.)

Secagem: 45 minutos

Diluidor: Água

Aplicação: Broxa, rodelo ou pistola.

Rendimento: 12 – 16 m²/L por mão e dependendo da superfície.

Repintado: 5 – 6 horas

Viscosidade: 130 – 140 KU



APLICAÇÃO

Especialmente formulado para a alta decoração.

O rendimento real dependerá do espesso da capa, da natureza do substrato e do método de aplicação.

INSTRUÇÕES DE USO

Sobre superfícies novas, limpas e secas, sem oxido, gordura ou salitre de:

- Cimento: Diretamente diluindo ate um 20% para a primeira capa.
- Gesso, escaiola o madeiras: Fixando previamente com produtos penetrantes tais como Selacryl Jafep (ao agua) ou Fixador acrílico Jafep (ao dissolvente).

Sobre superfícies antigas:

- Com pinturas em bom estado: lavar, lixar suavemente e aplicar o produto.
- Com pinturas em mal estado: eliminar e proceder como em superfície novas.
- Sobre pinturas a tempera, cola ou cal aplicar um fundo ou selador como os anteriores citados.

Em geral se recomenda não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

PRESENTAÇÃO

Envases de: 4 litros

A informação deste documento serve de guia para o usuário, mas não oferece garantia.

Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança.

