

# JAFESTUC ESTUCO

## Informação Técnica

Versão:


Fecha Revisão:

### DESCRIÇÃO

Revestimento decorativo de interiores, aplicação sobre paredes e teto de gesso, escaiola e parecidos, com a técnica do espatulado se consegue uns grandes efeitos de beleza.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros acrílicos  
Cor: Branco neutro  
Aparência: brilhante depois do polido  
Densidade: 1.60 gr./cm<sup>3</sup>  
Viscosidade: Pasta tixotrópica  
Secagem: 6 – 8 horas  
Aplicação: Espátula de acero inoxidable.  
Rendimento: 2 – 3 m<sup>2</sup>/Kg.  
Coloração: Colorantes e Tinturas Jfep.



### APLICAÇÃO

Sobre fundos de escaiola, gesso, etc. limpos, secos e sem pó e gordura.

O rendimento real dependerá do espesso da capa, da natureza do substrato y do método de aplicação.

### INSTRUÇÕES DE USO

Escolher a tonalidade que se deseja e usar a TINTURA adequada para isto. A superfície tem de estar reta, si não estiver reta devesse de emplastrasse ate que fique lisa e com pouca absolvção. Imprimir os fundos com um produto do tipo Fondo Liso Mate, diluído y coloreado com o tom desejado do estuco.

Tremer energicamente antes de usar o produto com a espátula com traços na mesma direção. Deixar secar. Esta operação se pode repetir varias vezes. Depois de seco, lixar toda a superfície com a lixa de grão 500. Limpar e tirar o pó. Terminar o desenho com toques sucessivos separados, eliminando o produto que vai sobrando e enchendo os buracos livres. Deixar secar. O brilho natural aparecera esfregando e polindo com a própria espátula com a que se usou para a operação.

### PRESENTAÇÃO

Envases de: 1 Kg. e 5 Kg.

A informação deste documento serve de guia para o usuário mais não oferece garantia. Para informação de segurança e meio ambiente consultem a ficha de segurança.

