

P.PLÁSTICA MATE “Low Cost” (Acrilica Pinroda)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición con una relación calidad/precio insuperable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.60 gr./cm³ aproximadamente
Secado: 30 minutos aproximadamente
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 6 - 8 m²/ L. y mano
Tinción: Colorantes JAFEP



APLICACIÓN

Pintura económica para interiores, idónea para el pintado de techos, con buen rendimiento, blancura y cubrición.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas, secas y bien fraguadas.

- Si son nuevas de yeso o cemento: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Si se va repintar o restaurar con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.
- Si son pinturas antiguas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva. incluso lijadas: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril JAFEP.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto hasta una correcta homogenización.
- Masillar los defectos del soporte con plastes o masillas
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.



PRESENTACIÓN

Envases de: 14 litros y 3 Litros.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

