
MATE PROFESSIONNELLE Peinture acrylique



Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture acrylique destinée à la décoration en intérieur, grande blancheur, bon pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : copolymères acryliques

Couleur : blanc

Aspect : mat

Masse volumique : 1.60 gr./cm³

Sec au toucher : environ 30 minutes. Délai de recouvrement : 4 à 6 heures.

Diluant : eau

Application : brosse, rouleau ou pistolet (en ajustant la viscosité)

Rendement : 4 à 6 m²/ L

Mise à la teinte : Tinturas JAFEP

Lavabilité (selon Din 53778) N°Cycles ou Doubles couches: Sup.500.

APPLICATION

Peinture mate décorative d'intérieur indiquée pour murs et plafonds et tout fond traditionnel du bâtiment. Peut s'appliquer en extérieur en conditions non extrêmes.

MODE D' APPLICATION

Sur tout support sec, propre et exempt de toute poussière ou matière grasseuse.

- sur fonds neufs : appliquer directement une première couche diluée à 25%
- sur fonds anciens avec peintures en bon état : Lessivier et poncer préalablement
- sur fonds anciens avec peintures en mauvais état : éliminer et procéder comme sur une surface neuve.
- sur peintures à la détrempe, colle ou chaux, même poncées : appliquer préalablement un fixateur de fond ou Sellacryl Jafep convenablement diluée.

Il est recommandé en général :

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient plastique de 15 litres.

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.