

## MATE PROFESIONAL. Tinta Acrílica

### Informação técnica

### DESCRIÇÃO

Tinta aquosa para decoração interior de grande brancura e cobertura.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros Vinílicos

Cor: Branco

Aspecto: Mate

Densidade: 1,60 gr./cm<sup>3</sup>.

Secagem: 30 minutos aproximadamente.

Aplicação da segunda camada depois de 4-6 horas


Diluyente: Água

Aplicação: Brocha, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)

Rendimento: 4 - 6 m<sup>2</sup>/ L.

Coloração: Colorantes JAFEP (Corante)

Lavabilidade ( Din 53778 ) Nº Ciclos: Sup. 500.



### APLICAÇÃO

Tinta plástica para decoração de interiores, idônea para pintar paredes e tectos, em geral todos os tipos de superfícies de alvenaria. Também em exterior em condições climáticas normais.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

### MODO DE EMPREGO

Sobre todo tipo de superfícies bem limpas, isentas de gordura e secas:

- Se são novas: Aplicar diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.
- Se são velhas com tintas em bom estado: Lavar e lixar previamente.
- Se são velhas com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.
- Sobre tintas a têmpera, cola ou cal, inclusivamente lixadas: Aplicar primeiro um fundo fixador ou Sellacryl Jafep com a diluição adequada para cada necessidade.

Em geral é recomendado:

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

### APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.

Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

