

PINTURA PLÁSTICA PICADO PINRODA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Pintura plástica para interiores, de acabado muy blanco y suave. Con buena resistencia y lavabilidad. Especial para obtener con un solo producto acabados decorativos en relieve: picados, rayados, arpillera, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.70 gr./ cm³
Secado: 1 - 2 horas al tacto, 24 - 48 horas secado total
Diluyente: Agua
Aplicación: Según variedad (Rodillo, espuma, peine, etc.)
Rendimiento: De 0,5 a 3 m²/Kg. (según aplicación)
Tinción: Colorantes JAFEP

APLICACION

Para decoración de interiores, con acabados en relieve de gran variedad: Picados, arpillera, gotelé etc. Utilizando en cada caso los elementos técnicos correspondientes: rodillos de espuma, peines, espátulas, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Directamente, con la dilución precisa para cada variedad,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y fijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas



PRESENTACION

Envases de: 3 litros; 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía.
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

