

PASTA AL TEMPLE PINRODA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pinturas al temple elaboradas con diferentes tipos de carbonatos y sulfatos cálcicos de finísima granulometría y una blancura extraordinaria, ligados con diferentes colas confieren a la película seca de gran poder de fijación, dureza y resistencia al frote seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secado: LISO: 6 - 7 horas; PICADO: 4 - 5 horas; GOTELE: 6 - 7 horas.

Aplicación: LISO: Para aplicar con brocha, rodillo o pistola; PICADO: Para aplicar con rodillo de picado pudiéndose hacer también rayados, esterillas, etc.; GOTELE: Para aplicar con pistola y compresor.

Rendimiento: LISO: 3 - 4 m²/ kg.; PICADO: 2 - 3 m²/ kg.; GOTELE: 1 - 1,5 m²/ kg.

Peso específico: LISO: 1,60 gr./cm³; PICADO: 1,70 gr./cm³; GOTELE: 1,70 gr./cm³

Cuarteo: Nulo (PICADO)

APLICACIÓN

Se recomienda para techos y paredes de interior, sobre todo tipo de materiales, tanto de obra nueva como vieja, donde se desee un costo reducido.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Diluir solo con agua en proporciones adecuadas a cada trabajo.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.