

PETREX Mortero Acrílico (Antiguo Rayapuzt)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Es un revestimiento pétreo tipo mortero de capa gruesa especial para fachadas e interiores, basado en resinas acrílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que proporciona acabados duros, elásticos, impermeables y de alto poder de cubrición y relleno. La granulometría de sus cargas esta preparada para obtener un acabado rayado.

Presentamos dos acabados: Grueso (con áridos de hasta 2 mm)
Fino (con áridos de hasta 1 mm)

PROPIEDADES

Acabados duros, elásticos, impermeables y resistentes a los agentes climatológicos adversos. Gran poder de relleno sin cuarteamientos, que disimula los defectos del enfoscado. Esta muy recomendado como capa de acabado en los aislamientos térmicos de exterior. Facilidad de aplicación y gran variedad de acabados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según carta de colores

Aspecto: Empastado Mate

Secado: 60 minutos aproximadamente

Diluyente: Agua

Rendimiento: Fino 0.5 m²/ Kg. (Se precisan de 1.8 a 2 kg para 1 m² de superficie estándar)

Grueso 0.4 m² / Kg. (Se precisan de 2 a 2.5 Kg para 1 m² de superficie estándar)

Viscosidad: 35 Poises +, Brookfield, Sp-6, 10 r.p.m. a 23°C

Repintado: A partir de 6 horas

Almacenaje: Excelentes en envases originales cerrados, a temperaturas y humedad normales



APLICACION

Es un revestimiento pétreo adecuado para la protección de fachadas y patios de luces. Incluso en ambientes donde la climatología es adversa. En interior para “cajas” de escalera, oficinas, locales de mucho uso, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Las superficies duras o que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad. Se aplica una primera capa de Petrex Liso diluida con un 20-25% de agua, y una segunda capa a uso para conseguir el efecto rugoso deseado, utilizando una llana adecuada.

En casos precisos se pueden utilizar selladores concretos como Sellacril (transparente) o Sellaprim exteriores (pigmentado)

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

PRESENTACION

Envase de: 25KG

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Experts in decoration®

