

PIN SPORT (LINHA ESPORTIVA)

Informação Técnica

DESCRIÇÃO

Revestimento aquoso de um componente, á base de resinas acrílicas, com grande dureza e aderência. Altamente resistente à abrasão e à intempérie, graças às suas cores, resistente à luz. Anti-poeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Acrílica

Cor: Rojo Oxido (Vermelho Óxido), Verde Cromo (Verde Chrome), Verde oscuro (verde escuro) , Azul 5015, Blanco (branco) e outras por encomenda

Aparência: mate

Densidade: 1,50 gr./cm³

Secagem: 30 - 45 minutos

Diluyente: Água

Aplicação: Brocha, rolo, pistola ou airless

Rendimento: 6 - 8 m²/kg. e camada (pode ser reduzida em superficies com drenagem)

Repintura: A partir de 6 horas.



APLICAÇÃO

Pela sua grande dureza, resistência ao exterior e á abrasão é idónea para a pintura de superficies de cimento e betão dedicadas a actividades desportivas: Ténis, frontão, etc.

Proteção decorativa e anti-poeira sobre concreto e agramassa.

Bom comportamento em calçadas, rotundas, etc.

O rendimento práctico (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método de aplicação.

MODO DE EMPREGO

- Sobre superficies novas, eliminar o pó e a sujidade e aplicar uma primeira capa diluída em uns 25%.

Se a superfície for muito absorvente ou apresentara partículas soltas recomenda-se o uso prévio de um fixador do tipo Sellacryl.

Se a superfície tiver pouca aderência, cimento polido ou tratado, deve tornar áspera a superfície por meios mecânicos ou químicos.



- Sobre superficies já pintadas em bom estado: lavar, lixar suavemente e aplicar á continuação. Se estiverem em mau estado hão-de se eliminar totalmente.

-Em geral é recomendado: não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C e não expor as embalagens a temperaturas extremas.

APRESENTAÇÃO

Embalagens plásticas de 4 Litros, 15 Litros.

A informação contida neste documento é útil como guia para o usuário, mas não oferece garantia. Para informação relativa à segurança e meio ambiente consulte a Ficha de Dados de Segurança.

