

PINTURA METALIZADA AL AGUA


Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua de acabado metalizado de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable y muy cubriente. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce. Podemos conseguir un efecto liso o un efecto "tejido" o de contraluces.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
Color: Plata, Oro y Cobre.
Aspecto: Satinado alto ó semibrillo
Densidad: 1.15 g/l
Secado: 45 – 60 minutos al tacto.
Repintado: 6 horas.
Rendimiento: 10 – 12 m²/litro.
Diluyente: Agua.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

APLICACIÓN

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de mampostería, madera, yeso, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

- Superficie pintada: Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.
- Superficies No pintadas: Preparar adecuadamente.
Madera. Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua.
Metal. Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua.
Paredes: Aplicar el producto bien diluido o preparar con Sellacryl.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni tampoco excesivamente altas.
Lavar los utensilios con agua, inmediatamente después de usarlos.

PRESENTACIÓN

Envases de :1 Litro

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

