

REVESTIMIENTO LISO PINRODA

Información Técnica

Versión: 0


Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de fachadas, acrílico, pétreo y mate que está formulado con copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas de alta resistencia y solidez; con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes atmosféricos medianamente agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
Color: Blanco y otros por encargo.
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1,60 gr./cm³
Secado: 30 minutos.
Diluyente: Agua.
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
Rendimiento: 6 a 8 m²/ L y capa
Repintado: A partir de 4- 6 horas.
Tinción: Colorantes Jafep.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

APLICACIÓN

Para la decoración y protección exterior, fachadas, patios, paredes exteriores, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

- Sobre superficies nuevas, limpias, secas y exentas de óxido, grasa o salitre, si son de cemento u hormigón, se aplica directamente, diluyendo hasta un 20% para la primera capa. Si se trata de yeso, escayola, etc. se habrá de fijar previamente.
- Sobre superficie antigua pintada, en buen estado, lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación. Si están en mal estado: Eliminar y proceder como en superficie nueva.
- En general se recomienda:
- No aplicar si se prevé lluvia en los días siguientes a la aplicación.



- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°
- Mantener el envase al abrigo de temperaturas extremas y no almacenar una vez diluida la pintura.

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros y 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

