

## REVESTIMIENTO RUGOSO PINRODA

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo rugoso elaborado con resinas en emulsión y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que le proporcionan un acabado elástico e impermeable pero a la vez resistente a los agentes climatológicos adversos. Tiene un buen poder de relleno que disimula los defectos del enfoscado y un excelente picado con acabado rugoso de gran blancura. Facilidad de aplicación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros en emulsión.  
Color: Blanco.  
Aspecto: Mate.  
Peso Específico: 1,70 gr./ cm<sup>3</sup>  
Secado: 30 minutos (al tacto).  
Diluyente: Agua.  
Rendimiento: 1 m<sup>2</sup>/Kg. (variable según superficie).  
Repintado: A partir de 6 horas.

### APLICACIÓN

Revestimiento pétreo adecuado para la protección de fachadas, patios interiores, en ambientes de climatología media.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de gotelé y tirolesa. Las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, salitre, humedad, etc. Si la superficie es nueva se imprimirá con una capa de pintura diluida con un 10 - 15 % de agua, seguida de otra capa al uso para conseguir el efecto deseado.



Si la superficie es antigua, ya pintada, se procurará rascar y limpiar en su totalidad la que se encuentre en mal estado.

No aplicar en tiempo lluvioso o si se prevé lluvia en los días siguientes a la aplicación.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni superiores a 30°.

## PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros y 15 Litros.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



*Pinturas*  
**Jafep**<sup>®</sup>  
*Experts in decoration*<sup>®</sup>

