

## REVOPAST

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Pinturas al temple elaboradas con diferentes tipos de carbonatos, sulfatos y dolomitas de gruesa granulometría que dan un acabado rugoso, apto para obtener diferentes tipos de acabado, ligados con diferentes colas confieren a la película seca de gran poder de fijación, dureza y resistencia al frote seco.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Secado: 4 – 5 horas.

Aplicación: Para aplicar con rodillo de picado pudiéndose hacer también rayados, esterillas, etc.  
También se puede utilizar pistola aerográfica.

Rendimiento: 1 - 3 m<sup>2</sup>/Kg.

Peso específico: 1,90 gr./cm<sup>3</sup>

### APLICACIÓN

Se recomienda para paredes de interior, sobre todo tipo de materiales, tanto de obra nueva como vieja, donde se desee un coste reducido.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

Diluir sólo con agua en proporciones adecuadas a cada trabajo.

### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad

