

SELLACRYL CON SISTEMA ATMH

Informação técnica

DESCRIÇÃO

Emulsão aquosa pronta a usar de uma resina acrílica e um conservante muito eficaz para consolidar superfícies porosas ou altamente degradadas e, ao mesmo tempo, proteger o filme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Incolor
Secagem: 2 a 4 horas.
Rendimento: 10 a 15 m²/litro aproximadamente.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação

MODO DE EMPREGO

Sobre superfícies já com presença de mofos deve-se efetuar uma limpeza profunda com lixívia diluída com água e enxaguar com água limpa.
Uma vez seca a superfície, aplica-se Sellacryl com sistema ATMH e logo que seque ao tacto proceder a aplicação da primeira camada de tinta (de preferência com proteção anti mofo).

Para limpar os pincéis ou rolos, usando apenas água.

APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 750 mL.; 4 Litros; 10 Litros



A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.
Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

