

SELLAPRIM EXTERIORES (SELLATEX)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Producto elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre muy diversos soportes, tanto nuevos como viejos.

Produce una película aislante, opaca y mate que elimina las diferencias de absorción del soporte, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado. Es también un eficaz aislante de muchos tipos de manchas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Emulsión estireno-acrítica.

Aspecto: Mate.

Peso específico: $1.45 \pm 0,05$ gr./cm³.

Sólidos en peso: 55%

pH: 9 ± 1

Aplicación: Rodillo, brocha o pistola.

Secado: al tacto 1-2 horas. Para pintar después de 12 horas.

Dilución y limpieza: Agua.

Rendimiento: Muy variable (9-12 m²/l), dependiendo de la superficie tratada.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas. En interiores se puede realizar una dilución de hasta el 30% cuando se utilice básicamente como selladora.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.

No exponer el envase a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]



ARGENTINA ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com