
SELLAPRIM EXTERIORES (SELLAPRIM EXTÉRIEURS)



Fiche technique

DESCRIPTION

Produit élaboré à base de résines acryliques en émulsion, particulièrement développé comme impression pour appliquer sur très divers supports tant neufs que vieux.

Il produit une impression pelliculaire isolante, opaque et mate qui élimine les différences d'absorption du support, préalablement à l'application des peintures de finition. Il est aussi un efficient isolant de beaucoup de types de salissure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature: Émulsion styrène acrylique.

Aspect: Mat.

Masse volumique: 1.45 + 0,05 gr./cm³.

Solides en poids: 55%

pH: 9 + 1

Application: Brosse, rouleau ou pistolet.

Sec au toucher: 1-2 heures.

Recouvrable: à partir de 1-2 heures.

Dilution et nettoyage: Eau

Rendement: Très variable (9 à 12 m²/l), dépendant des surface à traiter.

APPLICATION ET MODE D'APPLICATION

C'est un produit pour appliquer directement ou avec une légère dilution avec d'eau; sur surfaces neuves, propres et sèches, exempts de matière grasseuse et pour intérieur. En intérieur, quand il est utilisé essentiellement comme impression, il peut être dilué jusqu'à 30%.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 7° C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient plastique: 4 Litres; 15 Litres

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité