PEINTURE ACRYLIQUE MATE INTÉRIEUR JAFEP STILO MONOCOUCHE

Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture acrylique prête à l'emploi, d'excellente qualité et au très haut pouvoir couvrant, étudiée pour la décoration, la rénovation et l'entretien des intérieurs qui demandent une bonne lavabilité et une bonne résistance au frottement. Pour des finitions colorées aux tonalités assorties.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Acrylique
Couleurs : Blanc et consulter la carte des teintes
Aspect : Mat
Masse volumique : 1.55 ± 0.05 gr./cm³
% en poids : Environ 63
% en volume : Environ 42
Sec au toucher : 30 à 45 minutes.
Délai de recouvrement : À partir de 6 à 8 heures.
Diluant : Eau et elle est requis.
Application : Brosse, rouleau ou pistolet (en ajustant viscosité)
Rendement : 12 à 14 m²/L par couche.

APPLICATION ET MODE D'APPLICATION

Peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Sur supports de plâtre, ciment, préfabriqués, bois et métaux préparés convenablement. Tous les supports seront propres, secs et exempts de graisse et de salpêtre.

Si la surface est neuve ou elle est très absorbante, appliquer une peinture d'impression pour fixer convenablement.
Si la surface est absorbante, appliquer préalablement un fixateur de fond.
Sur une surface déjà peinte et en bon état, appliquer le produit directement sans dilution. Parfois, une seconde couche peut être requise.

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient plastique de 4 litres et avec grille.

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Productos JAFEP, S.L. Carretera de Barrax, s/n
2630 La Roda (Albacete) Spain
Tel.: + 34 967 440 596 - Fax: + 34 967 442 612
e-mail: dpto_tecnico@jafep.com