
JAFEP STILO Peinture mate d'intérieur



Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture acrylique d'excellente qualité étudiée pour la décoration, la rénovation et l'entretien des intérieurs qui demandent une bonne lavabilité et une bonne résistance au frottement. Pour des finitions colorées aux tonalités assorties.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Acrylique

Couleurs : Consulter la carte de couleurs

Aspect : Mat

Masse volumique : 1.60 ± 0.05 gr./cm³

% en poids : Environ 63

% en volume : Environ 42

Sec au toucher : Environ 30 minutes.

Délai de recouvrement : 6 à 8 heures.

Diluant : Eau

Application : Brosse, rouleau ou pistolet (en ajustant viscosité)

Rendement : 8 à 10 m²/L

APPLICATION ET MODE D'APPLICATION

Peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Sur supports de plâtre, ciment, préfabriqués, bois et métaux préparés convenablement. Tous les supports seront propres, secs et exempts de graisse et de salpêtre.

Si la surface est neuve, le produit peut s'appliquer directement en diluant la première couche à 10-15%.

Si la surface est absorbante, appliquer préalablement un fixateur de fond.

Sur une surface déjà peinte et en bon état, appliquer le produit directement. Dans le cas contraire, éliminer les anciennes peintures et appliquer comme sur une surface neuve.

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient métallique de 0.75, 4 et 15 L

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.