

PINTURAS SUELOS WB (PEINTURE SOLS WB)

Fiche Technique

DESCRIPTION

Peinture spéciale pour les sols à l'eau, à base de résines acryliques, de grande dureté et adhérence, résistance à l'abrasion et aux intempéries. Anti-poussière. Très bon nivellement. Couleurs résistantes à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Nature: Acrylique

Couleur: Rouge rouille, Gris, Verte chrome, Blanche, et carte de teintes standard.

Aspect: Satiné.

Masse Volumique: 1,30 gr./cm³

Séchage: 30 - 45 minutes


Diluant: Eau

Application: Brosse, rouleau, pistolet et airless

Rendement: 8 - 10 m²/L. et couche (il peut être réduit en surfaces avec drainage)

Recouvrable: À partir de 12 heures.

Carrossable: À partir de 2-3 jours



APPLICATION

Grâce à sa grande dureté, résistance à l'abrasion, elle est idéale pour peindre des surfaces de ciment et béton utilisées pour stockage, trafic piétonnier, activités sportives, garages privés de basse activité, etc.

Le rendement pratique (réel) dépendra de l'épaisseur de la pellicule, de la nature du substrat et du méthode d'application.

MODE D'EMPLOI

Elle est un produit presque prêt à l'emploi ou avec une légère dilution (5%).

- Sur surfaces neuves, laisser sécher au moins 25-30 jours avant peindre. La surface doit être poreuse et, au contraire il convient de poncer superficiellement. Éliminer la poussière et la salissure et appliquer. Si la surface est très absorbante ou elle a des particules détachées, il est recommandé d'utiliser préalablement un fixateur comme Sellacryl. Le produit dilué (25%) peut être aussi utilisé comme couche d'impression.
- Sur surface avec peinture en mauvais état, éliminer entièrement les anciennes peintures.
- Il est recommandé en général: de ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C et de ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient plastique ou métallique: 4 Litres; 15 Litres

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

