Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

TELACRIL TEXTURADO

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Revestimiento impermeabilizante de acabado mate sedoso que lleva incorporados áridos de tamaño medio para proporcionar un acabado elástico, flexible a temperaturas bajas, impermeable en superficies verticales, y cuyo acabado especial ligeramente rugoso da un aspecto más homogéneo a fachadas problemáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílica
Color: Blanco y colores, según pedido
Aspecto: Mate sedoso
Peso Especifico: 1.40 gr./cm^3
Secado: 2 horas (aprox.)
Dilución y limpieza: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola
Rendimiento: 2 – 4 m^2/Kg. (por capa según superficie)
Tinción: Colorante inorgánicos

APLICACIÓN

Producto específico para protección e impermeabilización de paredes y fachadas exteriores

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre superficie no pintada, limpia y seca, exenta de óxido, grasa o salitre de cemento y hormigón: Aplicar una primera mano del producto diluido al 50% con agua. Otro fijativo también eficaz sería SELLACRIL JAFEP, diluido en agua en la proporción 1:3.

Sobre superficies pintadas, en buen estado y de calidad: lavar, lijar y aplicar directamente o con una dilución inicial de 10-15%. Si están en mal estado eliminarlas completamente y proceder como superficie nueva.

- No aplicar en tiempo lluvioso o con excesiva humedad.
- Evitar aplicar con condiciones climáticas de fuertes vientos para evitar agrietamientos.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.

Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.