

VELADURA JAFEP

Información Técnica

Versión: 0


Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Producto al agua, acrílico, de baja viscosidad, de secado muy lento, para efectuar patinas de variados efectos al ser aplicado sobre diferentes fondos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Transparente coloreado o incoloro
Aspecto: Mate
Densidad: 1.05 gr./cm³
Viscosidad: 5000 cps aprox.
Secado: 6 - 8 horas
Rendimiento: 18-20 m² por envase de 750 mL.



APLICACIÓN

Básicamente existen dos líneas de aplicación: 1ª. Sobre fondo aislante granulado (). 2ª. Sobre una pintura plástica satinada o esmalte al agua. (Aural Satín o Esmalte ACRIMAR)

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

El uso de diferentes elementos ha dado lugar a distintas técnicas, entre las que podemos encontrar:
Tamponado : Bañando el tampón en el producto coloreado y muy diluido (50%) y descargarlo. Sobre la superficie se tampona estructurando el acabado al gusto.

Esponjado: Preparada como anteriormente pero dando giros leves de muñeca o golpecetes con la esponja natural.

Brocheado: En esta aplicación con el pincel cruzamos trazos o hacemos efectos circulares.

Trapeado.

Rodillo de Gamuza.

Y otras técnicas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 mL.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]



ARGENTINA ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com