



DESCRIPTION

Produit en phase aqueuse, acrylique, de basse viscosité, au séchage très lent afin de réaliser des patines aux différents effets, étant appliqué sur différents supports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Copolymères acryliques
Couleur : Transparent coloré ou incolore
Aspect : Mat
Densité : 1.05gr./cm³
Viscosité : environ 5000 cps
Séchage : De 6 à 8 heures
Rendement : 18-20 m² par récipient de 750 mL

APPLICATION

Essentiellement deux champs d'application :

1. sur fond isolant rugueux
2. sur peinture acrylique satinée ou peinture à l'eau

MODE D'APPLICATION

L'utilisation d'outils différents donnera lieu à des techniques ou procédés distincts :

- Au tampon : immerger le tampon dans le produit coloré et très dilué (50%), l'essorer et appliquer en tamponnant sur la surface à peindre selon le goût et le résultat désiré.
- A l'éponge : même préparation mais en effectuant des tapotements ou des étirements en se servant d'une éponge naturelle.
- Brossé : avec un pinceau, dessiner des traits croisés ou effectuer des mouvements circulaires.
- A l'essuyé.
- Au rouleau « peau de chamois ».

Et d'autres techniques.

Il est recommandé en général

- De ne pas appliquer en dessous de 8°
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes

PRÉSENTATION

Récipient plastique de 750 mL.

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.