

PINTURA PLÁSTICA MATE “Easyclean”

Información Técnica

Versión: 1

Fecha Revisión: 19/02/2016

DESCRIPCION

Pintura plástica de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas. Con una excepcional blancura, cubrición y rendimiento. Para acabados perfectos tanto en exterior como en interior. Su característica más notable es la mínima absorción, por lo que une a su magnífica lavabilidad, la facilidad para limpiar manchas difíciles (vino, café, etc) con un paño húmedo y en pocas pasadas.

Easyclean cumple todos los criterios ecológicos para las pinturas de interior, por lo que ha obtenido la Etiqueta Ecológica Comunitaria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: copolímeros acrílicos

Color: Blanco y colores según pedido

Aspecto: Mate

Peso Específico: 1,45 gr./cm³

Secado: 45 minutos al tacto

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Opacidad: 98 %

Rendimiento: 10-14 m²/litro (UNE- EN ISO 6504-1 : 2007)

Repintado: 6 - 8 horas

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 (UNE-EN ISO 11998 : 2007)

COV: 0.5 gr/ L.(UNE- EN ISO 11890-2 : 2007)

Nota:

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

APLICACION

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.



MODO EMPLEO

Todos los soportes estarán limpios, secos y fraguados, exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplica directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10 %. Si fuera muy absorbente se fijaría previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplica directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

➤ Recomendaciones sobre limpieza de los utensilios:

- Limpieza de utensilios: Solo con agua
- El envase es prácticamente hermético, por lo que bien cerrado y sin diluir puede mantener sus propiedades más de un año.

➤ Recomendaciones sobre medidas de eliminación:

- Si la pintura no va a ser utilizada en su totalidad debe ser gestionada por personal especializado. Puede dirigirse también al Punto Limpio de su localidad.
- En ningún caso tirar junto a residuos domésticos.

➤ Recomendaciones sobre medidas preventivas de protección:

- El aplicador debe usar guantes y gafas protectoras.

➤ Información complementaria:

El usuario o aplicador puede consultar las características de este producto en:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

Experts in decoration®

PRESENTACION

Envases de 4L Y 15L

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

