Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

PINTURA PLÁSTICA SATINADA BASE P, D, TR

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica vinílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases: P, D, TR para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Vinílica
Color: Cartas NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto: Satinado
Pigmento: Bióxido de Titanio y Extendedores.
Densidad: 1.20 - 1.30 gr./ cm^3
Secado: 30 minutos (al tacto)
Repintado: A partir de 6 - 8 horas.
Diluyente: Agua.
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad).
Rendimiento: De 12 a 14 m^2/litro y mano.
Lavabilidad: Superior a 5000 ciclos.

Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón fibrocemento, etc. E interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplicará directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%. Si fuera muy absorbente se fijará previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplicará directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

PRESENTACIÓN

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Jafep
Experts in decoration®