

Ficha Técnica

Esencial Supercubriente



Descripción

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, usada por los pintores profesionales en interiores y exteriores de ambiente atmosférico poco agresivo.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,60 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 7 a 9 m ² /L (según superficies)
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 2 - 4 horas



Secado

30 minutos (al tacto)

Dónde aplicarlo

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en interiores y exteriores poco problemáticos.

Productos relacionados

Sellacryl
Selladora Sintética JAFEP
Sellaprim Exteriores

Modo de empleo

Remover y homogeneizar bien el contenido del envase.

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Una vez fraguados, directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con productos adecuados a cada caso: Sellacryl, Sellaprim o Selladora Sintética JAFEP.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. o superiores a 35º C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com