

# Ficha Técnica

## Pinroda Low Cost



## Descripción

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición con una relación calidad/precio insuperable.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.60 gr./cm <sup>3</sup> aproximadamente

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m <sup>2</sup> / L. y mano
Diluyente	Agua
Secado	30 minutos aproximadamente



## Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Pintura económica para interiores, idónea para el pintado de techos, con buen rendimiento, blancura y cobertura.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

## Productos relacionados

Sellacryl

## Modo de empleo

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas, secas y bien fraguadas.

- Si son nuevas de yeso o cemento: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.

- Si se va repintar o restaurar con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.

- Si son pinturas antiguas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva. incluso lijadas:

Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril JAFEP.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto hasta una correcta homogenización.

- Masillar los defectos del soporte con plastes o masillas

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

- No exponer los envases a temperaturas extremas.

## Formatos

Envases de: 14 litros y 3 Litros.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

[dpto\\_tecnico@jafep.com](mailto:dpto_tecnico@jafep.com)

