

Ficha Técnica

Satinada 2000



Ventajas

- Blancura excelente y gran poder de cubrición.
- Excelente lavabilidad.
- Acabado impermeable y duradero.

Descripción

Pintura plástica para Interior y Exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Satinado



Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,25 g/cm ³
Viscosidad	10000 cP aprox

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento	10 - 15 m ² /L
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 6 horas
Secado	30 - 45 minutos (al tacto)

Dónde aplicarlo

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso, sobre superficies lisas o rugosas (gotelé, picado, rayado, etc.) y una eficaz protección en exteriores.

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Productos relacionados

Sellacryl
Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo

SUPERFICIES NUEVAS SIN PINTAR

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa de:

- Cemento y hormigón: Comprobamos que el hormigón está totalmente fraguado. Si es nuevo, esperar aproximadamente 30 días. Se aplicará directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa (a modo de imprimación).

-Morteros: Eliminar posibles eflorescencias y posible alcalinidad mediante un tratamiento adecuado. Siempre conviene la



aplicación de un fijador tipo Sellacryl.

- Yeso y escayola: Fijando previamente con Sellacryl JAFEP. Si además de ser muy poroso se observa un yeso muy frágil podría convenir la aplicación de Fondo Fijador al Disolvente.

-Madera: Fijar previamente con Selladora Sintética o Selladora al Agua.

SUPERFICIES PINTADAS

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente, con el fin de matizar aquellas que tengan un aspecto satinado o brillante y para facilitar la apertura de poro y la adherencia. Aplicar a continuación.

- Con pinturas en mal estado: Eliminar, aplicar un fijador tipo Sellacryl y proceder como si de superficie nueva se tratara. Si presentan defectos como caleo, desconchados, cuarteamiento, etc, eliminar. Si lo que presentan son mohos o incluso algas, se han de eliminar y desinfectar totalmente. Se puede utilizar una lejía diluida (doméstica) o también el Limpiador de Mohos JAFEP.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos con masillas en polvo o listas al uso JAFEP y proceder como superficie nueva.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com